

Type	Interflow CF 61/61	Interflow CF 61/76	Interflow CF 61/91	Interflow CF 61/122
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	RVS 304	RVS 304	RVS 304	RVS 304
Materiaal werkblad	RVS 316 optioneel	RVS 316 optioneel	RVS 316 optioneel	RVS 316 optioneel
Materiaal werkruimte	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL
Afm. uitwendig body (bxdxh)	640 x 792 x 1144 mm	792 x 792 x 1144 mm	946 x 792 x 1144 mm	1250 x 792 x 1144 mm
Afm. werkruimte (bxdxh)	616 x 547 x 616 mm	768 x 547 x 616 mm	922 x 547 x 616 mm	1226 x 547 x 616 mm
Inhuizen past door deur van	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)
Totale hoogte inclusief onderstel / zit - sta	1884 / 2064 mm	1884 / 2064 mm	1884 / 2064 mm	1884 / 2064 mm
Gewicht (bovenkast)	80 kg	90 kg	110 kg	140 kg
Elektrisch hoog-laagframe	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja	Ja
Volledige service voor/boven zijde	Ja	Ja	Ja	Ja
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afzekeren	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom	1,1 A	1,2 A	1,3 A	1,4 A
Opgenomen vermogen	150 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	160 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	170 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	180 W / Totaal van de unit inclusief verlichting
Lichtsterkte	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar
Verlichtingstype	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar
Bediening	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
In het werkblad geïntegreerde weegbalans-voorzieningen	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geluidsdruk	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek 12 graden	Ja	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan GMP-klasse A	Ja	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan NEN-EN-ISO 14644-1	Ja	Ja	Ja	Ja
Crossflow NEN-EN-ISO 14644-1 / GMP	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek
Filterklasse				
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G4	G4	G4	G4
Absoluutfilter EN1822	H14	H14	H14	H14

Type	Interflow CF 61/152	Interflow CF 61/183	Interflow CF 61/244	Interflow CF 76/61
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	RVS 304	RVS 304	RVS 304	RVS 304
Materiaal werkblad	RVS 316 optioneel	RVS 316 optioneel	RVS 316 optioneel	RVS 316 optioneel
Materiaal werkruimte	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL
Afm. uitwendig body (bxdxh)	1554 x 792 x 1144 mm	1860 x 792 x 1144 mm	2500 x 792 x 1144 mm	640 x 792 x 1296 mm
Afm. werkruimte (bxdxh)	1530 x 547 x 616 mm	1836 x 547 x 616 mm	2476 x 547 x 616 mm	616 x 547 x 768 mm
Inhuizen past door deur van	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)
Totale hoogte inclusief onderstel / zit - sta	1884 / 2064 mm	1884 / 2064 mm	1884 / 2064 mm	2036 / 2216 mm
Gewicht (bovenkast)	160 kg	175 kg	275 kg	90 kg
Elektrisch hoog-laagframe	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja	Ja
Volledige service voor/boven zijde	Ja	Ja	Ja	Ja
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afzekeren	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom	1,5 A	1,6 A	3,5 A	1,2 A
Opgenomen vermogen	190 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	200 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	350 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	160 W / Totaal van de unit inclusief verlichting
Lichtsterkte	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar
Verlichtingstype	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar
Bediening	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
In het werkblad geïntegreerde weegbalans-voorzieningen	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geluidsdruk	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek 12 graden	Ja	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan GMP-klasse A	Ja	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan NEN-EN-ISO 14644-1	Ja	Ja	Ja	Ja
Crossflow NEN-EN-ISO 14644-1 / GMP	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek
Filterklasse				
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G4	G4	G4	G4
Absoluutfilter EN1822	H14	H14	H14	H14

Type	Interflow CF 76/76	Interflow CF 76/91	Interflow CF 76/122	Interflow CF 76/152
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	RVS 304	RVS 304	RVS 304	RVS 304
Materiaal werkblad	RVS 316 optioneel	RVS 316 optioneel	RVS 316 optioneel	RVS 316 optioneel
Materiaal werkruimte	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL
Afm. uitwendig body (bxdxh)	792 x 792 x 1296 mm	946 x 792 x 1296 mm	1250 x 792 x 1296 mm	1554 x 792 x 1296 mm
Afm. werkruimte (bxdxh)	768 x 547 x 768 mm	922 x 547 x 768 mm	1226 x 547 x 768 mm	1530 x 547 x 768 mm
Inhuizen past door deur van	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)
Totale hoogte inclusief onderstel / zit - sta	2036 / 2216 mm	2036 / 2216 mm	2036 / 2216 mm	2036 / 2216 mm
Gewicht (bovenkast)	100 kg	120 kg	150 kg	165 kg
Elektrisch hoog-laagframe	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja	Ja
Volledige service voor/boven zijde	Ja	Ja	Ja	Ja
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afzekerings	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom	1,5 A	1,6 A	1,8 A	3,0 A
Opgenomen vermogen	190 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	200 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	220 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	290 W / Totaal van de unit inclusief verlichting
Lichtsterkte	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar
Verlichtingstype	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar
Bediening	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruit	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
In het werkblad geïntegreerde weegbalans-voorzieningen	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geluidsdruk	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek 12 graden	Ja	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan GMP-klasse A	Ja	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan NEN-EN-ISO 14644-1	Ja	Ja	Ja	Ja
Crossflow NEN-EN-ISO 14644-1 / GMP	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m.s
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek
Filterklasse				
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G4	G4	G4	G4
Absoluutfilter EN1822	H14	H14	H14	H14

Type	Interflow CF 76/183	Interflow CF 76/244	Interflow CF 91/91	Interflow CF 91/122
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	RVS 304	RVS 304	RVS 304	RVS 304
Materiaal werkblad	RVS 316 optioneel	RVS 316 optioneel	RVS 316 optioneel	RVS 316 optioneel
Materiaal werkruimte	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL
Afm. uitwendig body (bxdxh)	1860 x 792 x 1296 mm	2500 x 792 x 1296 mm	964 x 824 x 1449 mm	1250 x 824 x 1449 mm
Afm. werkruimte (bxdxh)	1836 x 547 x 768 mm	2476 x 547 x 768 mm	922 x 547 x 921 mm	1226 x 547 x 921 mm
Inhuizen past door deur van	800 mm	800 mm	810 mm	810 mm
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)
Totale hoogte inclusief onderstel / zit - sta	2036 / 2216 mm	2036 / 2216 mm	2189 / 2369 mm	2189 / 2369 mm
Gewicht (bovenkast)	195 kg	300 kg	150 kg	170 kg
Elektrisch hoog-laagframe	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja	Ja
Volledige service voor/boven zijde	Ja	Ja	Ja	Ja
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afzekeren	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom	3,2 A	3,5 A	2,2 A	2,9 A
Opgenomen vermogen	310 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	350 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	350 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	450 W / Totaal van de unit inclusief verlichting
Lichtsterkte	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar
Verlichtingstype	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar
Bediening	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
In het werkblad geïntegreerde weegbalans-voorzieningen	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geluidsdruk	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek 12 graden	Ja	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan GMP-klasse A	Ja	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan NEN-EN-ISO 14644-1	Ja	Ja	Ja	Ja
Crossflow NEN-EN-ISO 14644-1 / GMP	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek
Filterklasse				
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G4	G4	G4	G4
Absoluutfilter EN1822	H14	H14	H14	H14

Type	Interflow CF 91/152	Interflow CF 91/183	Interflow CF 91/244
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	RVS 304	RVS 304	RVS 304
Materiaal werkblad	RVS 316 optioneel	RVS 316 optioneel	RVS 316 optioneel
Materiaal werkruimte	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL	Blad RVS 304 / Werkruimte HPL
Afm. uitwendig body (bxdxh)	1554 x 824 x 1449 mm	1860 x 824 x 1449 mm	2500 x 824 x 1449 mm
Afm. werkruimte (bxdxh)	1530 x 547 x 921 mm	1836 x 547 x 921 mm	2476 x 547 x 921 mm
Inhuizen past door deur van	810 mm	810 mm	810 mm
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)	760 / 940 mm (zit-/stahoogte)
Totale hoogte inclusief onderstel / zit - sta	2189 / 2369 mm	2189 / 2369 mm	2189 / 2369 mm
Gewicht (bovenkast)	195 kg	220 kg	350 kg
Elektrisch hoog-laagframe	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja
Volledige service voor/boven zijde	Ja	Ja	Ja
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afzekeren	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom	3,6 A	3,9 A	4,4 A
Opgenomen vermogen	550 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	650 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	750 W / Totaal van de unit inclusief verlichting
Lichtsterkte	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar
Verlichtingstype	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar
Bediening	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel	Optioneel
In het werkblad geïntegreerde weegbalans-voorzieningen	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geluidsdruk	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek 12 graden	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan GMP-klasse A	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan NEN-EN-ISO 14644-1	Ja	Ja	Ja
Crossflow NEN-EN-ISO 14644-1 / GMP	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek
Filterklasse			
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G4	G4	G4
Absoluutfilter EN1822	H14	H14	H14

Interflow

De Stek 15
1771 SP Wieringerwerf
Nederland
T +31 (0)227 60 28 44
E info@interflow.nl
W www.interflow.nl

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met onze adviseur:

Arjan van der Scheer
M +31 (0)653 54 12 05
E arjan.vander.scheer@interflow.nl

